SERIE SONOR FLOOR

SPC FLOORING WITH IXPE BACKING LAYER

PAVIMENTO SPC CON BASE IXPE

zenon

SPC Collections

EN

TECHNICAL DATA SHEET.

ES

FICHA TÉCNICA.

PRODUCT PRODUCTO		**REGULATIONS** NORMATIVA	**RESULT** RESULTADO
SPC 5,5mm + 1mm IXPE backing / SPC+1mm Base incorporada		**EN-ISO 1 0582**	**1200 mm x 600 mm**
Joint / Anclaje		**UNILIN - UNICLIC**	UNI LI PATENTED TECHNOLOGY
Application / Clase de Uso		**EN-ISO 1 0874** **Domestic**/Residencial **Commercial**/Comercial	22 32
Guarrantee / Garantía		**Domestic**/Residencial **Commercial**/Comercial	**10 years / años** **5 years / años**
SPECIFICATION ESPECIFICACIONES			
Thickness / Espesor		**EN ISO 24337**	**6,5 mm** (integrated backing IXPE) (base incorporada IXPE)
Weight / densidad/peso		**EN 430**	**2gr. / cm3**
Wear layer / Capa de uso		**EN ISO 24346**	**0,55 mm**
PRODUCT PROPERTIES PROPIEDADES PRODUCTO		**REGULATIONS** NORMATIVA	**RESULT** RESULTADO
Indoor air / Aire Interior VOC		**ISO 16000-3:2011**	**A+**
Indoor air / Aire Interior SVHC		**REACH N° 1907/2006**	**Pass / Aprobado**
Phthalates / Ftalatos		**CPSC-CH-C1001-09.4**	**Pass / Aprobado**
Heavy Metal / Metales Pesados		**EN71-3**	**Pass / Aprobado**
Fire resistance / Resistencia al fuego		**EN 14041:2004**	**Bfl - s1**
Residual indentation / Huella Residual		**EN ISO 24343-1:2007**	**≤ 0,1 mm**
Dimensional stability / Estabilidad dimensional		**EN ISO 23999:2008 (80 °C/6 h)**	**≤ 0,02%**
Curling-Squareness-Straightness / Curvatura-Cuadratura-Rectitud		**ISO 23999:2008/ISO 24342:2018**	**≤ 0,1 mm**
Light Estability / Estabilidad a la luz		**EN ISO 1 05-B02**	**≥ 6**
Anti-Slip property / Propiedad Antideslizante		**EN 13893 / DIN 51 130:2014-02**	**DS (> 0,3) / R9**
Electrical propensity / Propensión eléctrica		**EN 1815**	**<2kV (Antistatic / Antiestático)**
Wear resistance / Resistencia al desgaste		**EN 13329**	**Group T≤2,0 mm3**
Formaldehyde Emission / Emisión Formaldehído		**EN 14041:2004**	**CLASS E1**
Stains Chemical resistance / Manchas químicas		**EN ISO 26987:2008**	**Ressitant / Resistente**
Effect of Castor Chair / Efecto marcado Silla Ruedas		**EN 425**	**25.000 Cycles / Ciclos**
Thermal resistance / Resistencia Térmica		**EN 12667:2001**	**0,045 m2 K/W**
Underfloor heating / Calefacción Radiante			**Ok / Apto (max +27 °C)**
Impact sound reduction / Mejora Sonido al impacto		**EN ISO 10140-3:2021**	**18 dB**
Peel Resistance / Resistencia al pelado		**ISO 24345:2006**	**65N / 50 mm**
Effect of furniture leg / Marcado pierna mueble		**EN 16581**	**Not visible, No Damage / No visible, Sin Daños**

CE EN 14041

ISO 9001 SGS

ISO 14001 SGS

100%

Ortho Phthalate Free

AMS

EMISSIONEN IN DER INNENLUFT EMISSIONS IN THE INDOOR AIR A+ A+ A B C

V1.2026

SERIE SONOR

SPC FLOORING WITH IXPE BACKING LAYER

FLOOR SPC CON BASE IXPE

zenon
SPC Collections

EN

PACKING LIST.

ES

EMBALAJES.

COLLECTION COLECCIÓN	**FORMAT** FORMATO	**PIECES/ BOX** PIEZAS/ CAJA	**M²/ BOX** M²/ CAJA	**KG/ BOX** KG/ CAJA	**BOXS/ PALLET** CAJAS/ PALLET	**M2/ PALLET** M2/ PALLET	**KG/ PALLET** KG/ PALLET
SONOR (Floor P.) 5.5+1	600x1200	3	2,160	26,660	22	47,520	636,610

EN 14041

V2.2025