

SERIE NEO WALL 260X90

SPC WALL
REVESTIMIENTO SPC

zenon

SPC Collections

EN
TECHNICAL DATA SHEET.

ES
FICHA TÉCNICA.

PRODUCT PRODUCTO		REGULATIONS NORMATIVA	RESULT RESULTADO
SPC 4mm / SPC 4 mm		EN-ISO 1 0582	2600 mm x 900 mm
Joint / Anclaje		JOINING (CLIC-DYSTEM)	
Guarantee / Garantía		Domestic/Residencial Commercial/Comercial	10 years / años 5 years / años
SPECIFICATION ESPECIFICACIONES			
Thickness / Espesor		EN ISO 24337	4 mm
Weight / densidad/peso		EN 430	2gr. / cm3
PRODUCT PROPERTIES PROPIEDADES PRODUCTO		REGULATIONS NORMATIVA	RESULT RESULTADO
Indoor air / Aire Interior VOC		ISO 16000-3:2011	A+
Indoor air / Aire Interior SVHC		REACH N° 1907/2006	Pass / Aprobado
Phthalates / Ftalatos		CPSC-CH-C1001-09.4	Pass / Aprobado
Heavy Metal / Metales Pesados		EN71-3	Pass / Aprobado
Fire resistance / Resistencia al fuego		EN 15102:2007+A1:2011	B-S3 - d0
Dimensional stability / Estabilidad dimensional		EN ISO 23999:2008 (80 °C/6 h)	≤ 0,10%
Curling / Curvatura		ISO 23999:2008	≤ 0,5 mm
Squareness / Cuadratura		ISO 24342:2018	≤ 0,1 mm
Straightness / Rectitud		ISO 24342:2018	≤ 0,1 mm
Light Estability / Estabilidad a la luz		EN ISO 1 05-B02	≥ 6
Release of Flormaldehyde / Recup. Formaldehído		EN 14041:2004	Pass / Aprobado
Stains Chemical resistance / Manchas químicas		EN ISO 26987:2008	Ressitant / Resistente
Peel Resistance / Resistencia al pelado		ISO 24345:2006	65N / 50 mm
Release of heavy metals and specific elements Recuperación de metales pesados y elementos específicos		EN ISO 6401:2022	Pass / Aprobado
Release of vinyl chloride monomer (VCM) Recuperación de monómero de cloruro de vinilo (VCM)		EN ISO 6401:2022	Pass / Aprobado



EN 14041

