vigivolt

Ed.3.25

PT-GEL

Activador
para tomas
de tierra



Antes de comenzar, desconecte tensión y trabaje con las herramientas adecuadas.

ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.

Descripción

Producto destinado, al aumento de la conductividad del terreno, en el cual están instalados los electrodos de toma de tierra, ya sean de tipo: Jabalina, cables conductores, placas, electrodos profundos (perforaciones ó pozos), electrodos múltiples, etc..., consiguiendo con ello un descenso inmediato de la resistencia de la toma de tierra.

Modo de uso

Aplicación en Instalaciones con un Único Electrodo.

El proceso es muy sencillo. PT-GEL está listo para ser agitado en su contenedor cerrado y aplicado directamente sobre el electrodo instalado en el terreno, sin necesidad de manipulación adicional.

Recomendamos medir la resistencia antes de realizar el tratamiento y nuevamente después de aplicarlo, para verificar la eficacia del tratamiento.

Aplicación en Instalaciones con Multiples Electrodos.

Si es necesario tratar más de un electrodo, después de tratar el primero según las instrucciones anteriores, procede a tratar el segundo electrodo. Este debe estar a una distancia de entre 5 y 7 metros del primero para maximizar la eficacia del tratamiento. A menores distancias, los tratamientos seguirán siendo efectivos, pero al conectarlos al circuito, los descensos en resistencia serán menores de lo esperado.

Nota: Para una mayor durabilidad de los tratamientos, se recomienda añadir 2 contenedores de PT-GEL a cada electrodo, en lugar de uno solo.

Incompatibilidades

Ninguna, no corroe los metales, no perjudica a los vegetales, puede sembrarse encima, tanto árboles como hortalizas o flores.

Por ello, se considera nuestro producto ecológico.

Presentado en bidón de 25 Kg.

Especificaciones

GENERALES	Peso aproximado	25 kg
	Normas	**UNE 21.186:2011** **NFC 17.102:2011** **CTE SU8** **IEC 62.305-3** **EN 50.164-2** **Reglamento baja tensión ITC BT 18**

Toscano Línea Electrónica, S.L.
P.I. La Isla c/Río Viejo, 50 - 41700 - Dos Hermanas - SEVILLA - SPAIN - (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

CE

toscano