




DIMENSIONI



Nome	FIFTY RECESSED 90 4000K WT
Articolo	A2310112WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

FIFTY RECESSED 90 4000K WT

A2310112WT

Bianco Strutturato

9005

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	2250 Lm
Potenza	15,3 W
Valori di potenza del sistema	18 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	147 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	864 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	3550 g.
Peso compresso l'imballaggio	4990 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1020 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE




DIAGRAMMA CONICO

