




DIMENSIONI



Nome	FIFTY RECESSED 90 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Articolo	A2310122NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

FIFTY RECESSED 90 DIM DALI/PUSH 4000K NT

A2310122NT

Nero Strutturato

9005

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	2250 Lm
Potenza	15,3 W
Valori di potenza del sistema	17,39 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	147 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Regolazione	DALI / Push
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⊥
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	864 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	3550 g.
Peso compresso l'imballaggio	4990 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1020 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

