




DIMENSIONI



Nome	FIFTY RECESSED 120 4000K NT
Articolo	A2310212NT
Colore	Nero Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

FIFTY RECESSED 120 4000K NT

A2310212NT

Nero Strutturato

9016

CEILING RECESSED

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	3000 Lm
Potenza	20,4 W
Valori di potenza del sistema	24 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 2
Angolo del fascio di luce	102°
Efficienza luminosa	70%
Efficienza	147 Lm/W
Intensità di corrente	600 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Misure di incasso	1148 x 58 mm.
Diffusore incluso	Sì
Peso	4730 g.
Peso compresso l'imballaggio	6440 g.
Dimensioni dell'imballaggio	Ø168 x 1305 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fifty è un profilato LED per applicazioni da incasso, disponibile in versione trimless e recessed (con bordo). Fifty è un sistema di luce diffusa per illuminazione longitudinale che assume la funzione di sostegno visivo per sottolineare linee e volumi che si definiscono nella architettura degli spazi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

