


DIMENSIONES



Nombre	FIFTY H0 RECESSED 90 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Referencia	A2910122NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3300 Lm

23,1 W

26,25 W

4000 K

CRI>90

Mac Adam Step 2

102°

70%

143 Lm/W

900 mA

DALI / Push

Consultar

Incluido



220 V/240 V

50/60 Hz

A+

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

864 x 58 mm.

Si

3550 g.

4990 g.

Ø168 x 1020 mm.

1

Aluminio / Policarbonato



Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	3300 Lm
Potencia	23,1 W
Potencia del sistema	26,25 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	143 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	864 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	3550 g.
Peso con embalaje	4990 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1020 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

