




## DIMENSIONES



|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Nombre     | FIFTY H0 RECESSED 120 DIM DALI/PUSH 4000K WT |
| Referencia | A2910222WT                                   |
| Color      | Blanco Texturado                             |
| RAL        | 9016                                         |
| Categoría  | CEILING RECESSED                             |

## PRODUCTO

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Nombre     | FIFTY H0 RECESSED 120 DIM DALI/PUSH 4000K WT |
| Referencia | A2910222WT                                   |
| Color      | Blanco Texturado                             |
| RAL        | 9016                                         |
| Categoría  | CEILING RECESSED                             |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                       |
| Flujo Lumínico                   | 4400 Lm                   |
| Potencia                         | 30,8 W                    |
| Potencia del sistema             | 33,85 W                   |
| Temperatura de color             | 4000 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2           |
| Ángulo del haz de luz            | 102°                      |
| Eficiencia lumínica              | 70%                       |
| Eficacia                         | 143 Lm/W                  |
| Intensidad de corriente          | 900 mA                    |
| Regulación                       | DALI / Push               |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | ⚡                         |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A+                        |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

## OTROS DATOS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad             | IP20                     |
| Medidas de empotramiento | 1148 x 58 mm.            |
| Difusor incluido         | Si                       |
| Peso                     | 4730 g.                  |
| Peso con embalaje        | 6440 g.                  |
| Dimensiones embalaje     | Ø168 x 1305 mm.          |
| Unidades por embalaje    | 1                        |
| Materiales               | Aluminio / Policarbonato |



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

