


DIMENSIONES



Nombre	FIFTY H0 RECESSED 150 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Referencia	A2910322NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Nombre	FIFTY H0 RECESSED 150 DIM DALI/PUSH 4000K NT
Referencia	A2910322NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	5500 Lm
Potencia	38,5 W
Potencia del sistema	42,31 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	143 Lm/W
Intensidad de corriente	900 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1432 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	5920 g.
Peso con embalaje	8170 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1590 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR




DIAGRAMA CÓNICO

