


DIMENSIONES



Nombre	REC DOUBLE MINI 4000K WT
Referencia	A3100012WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

PRODUCTO

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2530 Lm
Potencia	16,5 W
Potencia del sistema	18,54 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Eficiencia lumínica	72%
Eficacia	153 Lm/W
Intensidad de corriente	500 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

INFORMACIÓN LUMÍNICA

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	1125 g.
Peso con embalaje	1210 g.
Dimensiones embalaje	230 x 145 x 64 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR




DIAGRAMA CÓNICO

