




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED M 4000K WT
Referencia	A3131012WT
Color	Blanco Texturado
Color RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1100 Lm

9 W

10,59 W

4000 K

Índice de reproducción cromática CRI>90

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz 45°

Índice de deslumbramiento UGR<19

Eficiencia lumínica 80%

Eficacia 122 Lm/W

Intensidad de corriente 500 mA

Regulación No Dim - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica 

Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A+

Horas de Vida del LED L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20 - IP 54, consultar

Medidas de empotramiento Ø73 mm.

Peso 326 g.

Peso con embalaje 380 g.

Dimensiones embalaje 158 x 156 x 59 mm.

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Cristal Optico



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.5	6.1	5.7	6.3	6.5	5.1	5.8	5.4	6.0	6.2	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.2	7.4	6.4	7.0	6.7	7.2	7.4	
	4H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	6H	8.5	9.1	8.9	9.3	9.6	8.6	9.2	8.9	9.4	9.7	
	8H	8.6	9.1	9.0	9.4	9.7	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9	
	12H	8.7	9.2	9.0	9.5	9.8	8.8	9.3	9.2	9.6	9.9	
4H	2H	5.6	6.2	5.9	6.5	6.7	5.3	5.9	5.6	6.1	6.4	
	3H	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	7.2	7.7	7.6	8.0	8.3	
	4H	9.0	9.4	9.4	9.7	10.1	9.1	9.5	9.5	9.9	10.2	
	6H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.7	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8	
	8H	9.8	10.1	10.2	10.5	10.9	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0	
	12H	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	
8H	4H	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	6H	10.2	10.4	10.6	10.8	11.3	10.3	10.5	10.7	10.9	11.4	
	8H	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6	
	12H	10.5	10.6	11.0	11.1	11.6	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7	
12H	4H	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	
	6H	10.2	10.4	10.7	10.9	11.3	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4	
	8H	10.4	10.6	10.9	11.0	11.5	10.6	10.7	11.0	11.2	11.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+4.5 / -3.3 +7.2 / -4.1 +9.1 / -5.0					+4.7 / -3.4 +7.3 / -4.0 +9.2 / -4.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-5.2					-5.1					
Corrected Glare Indices referring to 1100lm Total Luminous Flux												