




DIMENSIONES



Nombre	FIFTY RECESSED 120 4000K WT
Referencia	A2310212WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9006
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FIFTY RECESSED 120 4000K WT

A2310212WT

Blanco Texturado

9006

CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	3000 Lm
Potencia	20,4 W
Potencia del sistema	24,00 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	102°
Eficiencia lumínica	70%
Eficacia	147 Lm/W
Intensidad de corriente	600 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	1148 x 58 mm.
Difusor incluido	Si
Peso	4730 g.
Peso con embalaje	6440 g.
Dimensiones embalaje	Ø168 x 1305 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fifty es la perfilera LED para aplicación de empotramiento de Arkoslight, disponible en versión trimless y recessed (con bisel). Fifty es un sistema de luz difusa para iluminación longitudinal que aporta luz funcional y es capaz de asumir la función de apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura de los espacios.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

