




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER TRI 10 DIM DALI 4000K N
Referencia	A3185042N
Color	Negro Mate
Color RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

BLACK FOSTER TRI 10 DIM DALI 4000K N

A3185042N

Negro Mate

9005

CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2500 Lm
Potencia	21 W
Potencia del sistema	24,98 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	38°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	90%
Eficacia	119 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	50 × 437 mm.
Peso	810 g.
Peso con embalaje	1135 g.
Dimensiones embalaje	D105 × 580 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de 'trimless visual'. Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-13.0	-12.3	-12.7	-12.1	-11.9	-13.8	-13.1	-13.5	-13.0	-12.8	
	3H	-6.7	-6.1	-6.4	-5.8	-5.6	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	
	4H	-3.1	-2.6	-2.8	-2.3	-2.1	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5	
	6H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.6	0.9	1.4	1.2	1.7	2.0	
	8H	2.4	2.8	2.7	3.1	3.4	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	
4H	12H	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	4.7	5.2	5.1	5.5	5.8	
	2H	-10.4	-9.8	-10.1	-9.6	-9.3	-10.7	-10.2	-10.4	-9.9	-9.7	
	3H	-4.4	-4.0	-4.1	-3.7	-3.3	-4.2	-3.8	-3.9	-3.5	-3.2	
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-0.5	-0.1	-0.1	0.2	0.5	
	6H	2.6	2.9	3.0	3.3	3.6	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	
8H	8H	4.4	4.7	4.9	5.1	5.5	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	
	12H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.5	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	
	4H	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	0.9	1.1	1.3	1.5	1.9	
	6H	4.2	4.4	4.6	4.8	5.3	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	
	8H	6.2	6.3	6.6	6.8	7.3	6.4	6.5	6.8	7.0	7.5	
12H	12H	8.3	8.5	8.8	8.9	9.4	8.6	8.7	9.1	9.2	9.7	
	4H	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.4	
	6H	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9	5.0	5.1	5.4	5.6	6.0	
	8H	6.9	7.0	7.3	7.5	8.0	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												