




DIMENSIONI



PREMI



PRODOTTO	
Nome	BLACK FOSTER SURF 10 3000K WT
Articolo	A3205011WT
Colore	Bianco Strutturato
Potere del sistema	9016
Categoria	SURFACE
INFORMAZIONI LUCE	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	2100 Lm
Potenza	21 W
Valori di potenza del sistema	25,00 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	Mac Adam Step 3
Angolo del fascio di luce	38°
Indice di abbagliamento	UGR<19
Efficienza luminosa	90%
Efficienza	100 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	1340 g.
Peso compresso l'imballaggio	1950 g.
Dimensioni dell'imballaggio	D128 x 480 mm.
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato




Black Foster Surface è il prodotto che riporta l'acclamato effetto 'The Invisible Black' in un'installazione di luce lineare, di superficie. Black Foster ha una presenza scenica leggerissima nel design di interni grazie alla piccola misura e l'effetto antiabbagliante, per cui offre il massimo della discrezione.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-13.6	-12.9	-13.3	-12.7	-12.5	-14.4	-13.7	-14.1	-13.6	-13.4	
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.4	-6.2	-7.1	-6.5	-6.8	-6.3	-6.1	
	4H	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.7	-3.2	-2.6	-2.9	-2.4	-2.1	
	6H	-0.1	0.4	0.2	0.7	1.0	0.3	0.8	0.6	1.1	1.4	
	8H	1.8	2.2	2.1	2.5	2.8	2.1	2.6	2.4	2.9	3.2	
4H	12H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	
	2H	-11.0	-10.4	-10.7	-10.2	-9.9	-11.3	-10.8	-11.0	-10.5	-10.3	
	3H	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-3.9	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	
	4H	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5	-1.1	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	
	6H	2.0	2.3	2.4	2.7	3.0	2.3	2.6	2.7	3.0	3.3	
8H	12H	3.8	4.1	4.3	4.5	4.9	4.1	4.4	4.5	4.8	5.2	
	2H	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3	
	4H	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	0.2	0.5	0.7	0.9	1.3	
	6H	3.6	3.8	4.0	4.2	4.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	
	8H	5.6	5.7	6.0	6.2	6.6	5.8	5.9	6.2	6.4	6.9	
12H	12H	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	8.0	8.1	8.5	8.6	9.1	
	4H	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8	
	6H	4.2	4.4	4.7	4.8	5.3	4.4	4.5	4.8	5.0	5.4	
	8H	6.3	6.4	6.7	6.9	7.4	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux												