PLUS 48V

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONI



ACCESSORI

HIGH CHROMATIC LED

TRACK 48V OPTIONS

PREMI

PREMIO ADCV 2019 ORO

FX INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN AWARDS SHORTLIST 2019

	PRODOTTO
Nome	PLUS MINI 48V SHORT DIM DALI 4000K NT
Articolo	A3260022NT-S
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	TRACKLIGHTS

	INFORMAZIONI LUCE
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	680 Lm
Potenza	6,5 W
Valori di potenza del sistema	6,84 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Angolo del fascio di luce	10°-41°
Efficienza luminosa	20-40%
Efficienza	105 Lm/W
Intensità di corrente	700 mA
Regolazione	DALI
Controllo con bluetooth	Consultare
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	III
Tensione	48 Vdc
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

	ALTRI DATI
Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	180°
Angolo di rotazione	360°
Tipo di binario	Track 48V
Peso	242 g.
Peso compresso l'imballaggio	325 g.
Dimensioni dell'imballaggio	199 × 162 × 63 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato Ottico

CE

Plus 48V è un proiettore destinato all'applicazione su binari di basso voltaggio capace di ampliare o concentrare l'apertura della sorgente di luce con un leggero intervento manuale. Questa caratteristica rende il Plus il proiettore ideale per applicazioni di precisione, come musei, esposizioni, retail e applicazioni che necessitano di particolare enfasi.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

DIAGRAMMA CONICO



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

LED AD ALTA CROMATICITÀ

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			●	●	
Fruits & Vegetables		●	●		
Bakery	●				
Retail		●	●		
Cosmetics			●	●	
Meat					●
Fish				●	
Seafood				●	●

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

TRACK 48V



TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT **1m**	**A338-21-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **2m**	**A338-22-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **3m**	**A338-23-00- | N |**
TRACK 48V SURFACE SHORT **Corner 90º One Plane**	**A338-24-00- | N |**

CE III

TRACK 48V SURFACE SHORT

Corner 90º One Plane



*Electrical connection not included



		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-21**	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm

DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**TRACK LENGHT** (m)			
75	0,75	50	50	30	X
	1,5	50	50	50	50
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

TRACK 48V

ALL 48V TRACK



TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | **N** |



TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | **N** |



TRACK 48V Corner 90° Connector

A338-00-12- | **N** |



TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | **N** | Casambi/AAG Stucchi App

0434-01-32- | **N** | AAG Stucchi App

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner

A338-00-11- | **N** |

TRACK 48V SURFACE SHORT End

A338-00-18- | **N** |

TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed

A338-00-19- | **N** |

SURFACE SHORT 48V



TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-20- | **N** | NO DIM

*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case

A338-00-22- | **N** | NO DIM

A338-00-23- | **N** | DIM

*Power supply not included



TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)

A338-00-15- | **N** |

TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit

A338-00-16- | **N** | NO DIM

A338-00-17- | **N** | DIM

*For remote power supply

COLOUR | **N** ■ |