




#### DIMENSIONES



#### ACCESORIOS



TRACK 48V OPTIONS

Nombre	FIT 20 48V DOUBLE DIM DALI 30° 2700K NT
Referencia	A3441220NT
Color	Negro Texturado
Color RAL	9005
Categoría	TRACKLIGHTS

#### INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2 x 127 Lm
Potencia	4,2 W
Potencia del sistema	4,67 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	30°
Eficiencia lumínica	88%
Eficacia	60 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	48 V
Frecuencia	0 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >50.000h

#### OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	130 g.
Peso con embalaje	175 g.
Dimensiones embalaje	190 x 145 x 24 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit es un proyector para aplicaciones de carril de bajo voltaje disponible en cinco modelos (ø50, ø35, ø35 Double, ø20 y ø20 Double). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO




# TRACK 48V TRIMLESS


**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE

Available on request. Please consult.



TRACK 48V 1M	A338-01-00-   N
TRACK 48V 2M	A338-02-00-   N
TRACK 48V 3M	A338-03-00-   N
TRACK 48V Corner 90° One Plane	A338-04-00-   N
TRACK 48V Corner 90° Two Planes	A338-05-00-   N



		P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm
	0434-01-19	75W	48V	235 x 100 x 31mm
	0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm

### CABLE SECTION AND LENGTH BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGTH (m)		10			20		29
CABLE LENGTH (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)						
75W	0,75mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150W	0,75mm²	✓	X	X	✓	X	✓
	1,5mm²	✓	✓	X	✓	✓	✓

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)




# TRACK 48V TRIMLESS

**ARKOSLIGHT®**

## TRACK 48V SURFACE


Available on request. Please consult.

**TRACK 48V 90° CORNER One Plane**




\*Electrical connection included

**TRACK 48V 90° CORNER Two Planes**



\*Electrical connection included




**TRACK 48V Live-End Connector**

A338-00-01- | N |



**TRACK 48V End**

A338-00-06- | N |



**TRACK 48V Central Connector**

A338-00-02- | N |




**TRACK 48V End Feed**

A338-00-07- | N |



**TRACK 48V Short T-Bracket**


A338-00-03



**TRACK 48V Suspension Kit**

A338-00-08

See accessories quantities\*



**TRACK 48V Long T-Bracket**


A338-00-04



**TRACK 48V Clamp for M6 ROD**

A338-00-09

See accessories quantities\*



**TRACK 48V Straight Joiners (2 Units)**

A338-00-05



**TRACK 48V Track Clamp**

A338-00-10

See accessories quantities\*

**\* SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000 mm - 2 Pcs.  
2000 mm - 3 Pcs.  
3000 mm - 4 Pcs.

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

Recommended for installations where the profile can be installed before the false plasteboard ceiling (thickness 12,5mm.)